



Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Numer BDO 000356048

SIATKI OGRODZENIOWE

(cennik obowiązuje od 7.06.2021 r.)
do cen należy doliczyć podatek VAT

Produkt	Producent	dł. rolki	Cena dla LP i PN			Cena dla klientów spoza LP	
			netto za 1 mb	netto za 1 rolkę	VAT	Cena netto za 1 mb	Cena brutto za 1 mb
AS 160/15/30 M	TEX-1	50m	trwa przetarg				
AS 160/23/15 M	TEX-1	50m	trwa przetarg				
AS 200/17/30 M	TEX-1	50m	trwa przetarg				
AS 200/17/15 M	TEX-1	50m	trwa przetarg				
AS 200/25/15 M	TEX-1	50m	trwa przetarg				
AS 160/23/15 L	TEX-1	50m	4,32	216,00	23%	4,84	5,95
AS 180/24/30 L	TEX-1	50m	3,77	188,50	23%		
160/15/30 SL	TEX-1	50m	3,11	155,50	23%		
200/17/15 SL	TEX-1	50m	4,64	232,00	23%		
200/17/30 SL	TEX-1	50m	3,51	175,50	23%	3,93	4,84
200/25/15 SL	TEX-1	50m	5,87	293,50	23%	6,57	8,09
Osprzet do grodzień							
Skoble 3,5 x 35 mm	Mostostal-Met	zł/kg	4,67		23%	5,60	6,89

Siatki M i L - o podwyższonych parametrach ocynku i wytrzymałości,
Siatki SL - o podwyższonych parametrach ocynku.

- **Ceny dla nadleśnictw obejmują koszt transportu przy dostawach minimum 500 mb jednego rodzaju siatki lub od jednego dostawcy.**
- **Rozładunek na koszt i staraniem odbiorcy.**
- **W sytuacji zamówienia mniejszych ilości koszty dostawy pokrywa nadleśnictwo.**

Zakupy Nadleśnictw (jako obroty między jednostkami LP), zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego LP z dnia 07.04.2004 r., znak: OZ-023-2/04, nie podlegają procedurom przetargowym w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Dane techniczne oferowanych siatek

	M	L	SL
Średnice drutów skrajnych (drut górny, drut dolny)	2,5 mm tolerancja ±0,12mm	2,0 mm tolerancja ±0,1 mm	2,45 mm tolerancja ±0,1 mm
Średnice pozostałych drutów wypełniających	2,0 mm tolerancja ±0,1mm	1,6 mm tolerancja ±0,1 mm	1,9 mm tolerancja ±0,1 mm
Warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych powyżej	210 g/m ²	190 g/m ²	200 g/m ²
Warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych powyżej	210 g/m ²	190 g/m ²	200 g/m ²
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych (RM)	1100 N/mm ²	1100 N/mm ²	450 N/mm ²
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych (RM)	400 N/mm ²	400 N/mm ²	400 N/mm ²

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:

tel. 74 8110 415 wew. 690

e-mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl